

velotraum

Rahmengenometrien 2007

| cross 7005 cross crmo | zweiXS | XS | S | M | L | XL | XXL | dreiXL | S-Lady | M-Lady |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|--------|---------|---------|
| 1... Sitzrohrlänge | - | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | - | 440 | 470 |
| 2... Rahmenlänge | - | 530 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | - | 540 | 560 |
| 3... Steuerrohrlänge | - | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | - | 140 | 160 |
| 4... Steuerrohrwinkel | - | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | - | 71,5° | 71,5° |
| 5... Hinterbaulänge | - | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 | - | 440 | 440 |
| 6... Tretlagerhöhe | - | 275 | 275 | 285 | 285 | 285 | 285 | - | 285 | 285 |
| 7... Sitzrohrwinkel | - | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° | - | 73,5° | 73,5° |
| 8... Überstandshöhe (1,75-Zoll) | - | 725 | 750 | 778 | 802 | 826 | 846 | - | 643 | 651 |
| 9... Radstand mit Starrgabel | - | 1024 | 1035 | 1054 | 1070 | 1085 | 1105 | - | 1035 | 1054 |
| D... Sitzhöhe ⁽¹⁾ von/bis, in cm | - | 63-67 | 65-70 | 68-73 | 72-77 | 75-81 | 78-84 | - | 63-70 | 65-75 |
| E... Sitzlänge ⁽²⁾ von/bis, in cm | - | 57-64 | 58-65 | 61-67 | 63-69 | 65-71 | 66-73 | - | 58-65 | 60-67 |
| Exzenterrahmen | zweiXS | XS | S | M | L | XL | XXL | dreiXL | S-Lady | M-Lady |
| 1... Sitzrohrlänge | 420 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 640 | 440 | 470 |
| 2... Rahmenlänge/ Plus-Rahmen | 530 | 530 | 540/560 | 555/575 | 570/590 | 585/605 | 600/620 | 640 | 540 | 560 |
| 3... Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 120 | 150 | 170 | 190 | 200 | 250 | 140 | 160 |
| 4... Steuerrohrwinkel | 71° | 71,0 | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| 5... Hinterbaulänge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 450 | 450 |
| 6... Tretlagerhöhe | 265 | 275 | 275 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 275 | 285 |
| 7... Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° | 72,5° | 73,5° | 73,5° |
| 8... Überstandshöhe (1,75-Zoll) | 650 | 725 | 750 | 778 | 802 | 826 | 846 | 897 | 615/643 | 623/651 |
| 9... Radstand mit Starrgabel | 1030 | 1034 | 1044 | 1061 | 1076 | 1092 | 1101 | 1140 | 1045 | 1066 |
| D... Sitzhöhe ⁽¹⁾ von/bis, in cm | 56-67 | 63-67 | 65-70 | 68-73 | 72-77 | 75-81 | 78-84 | 84-96 | 63-70 | 65-75 |
| E... Sitzlänge ⁽²⁾ von/bis, in cm* | 56-64 | 57-64 | 58-65 | 61-67 | 63-69 | 65-71 | 66-73 | 71-77 | 58-65 | 60-67 |
| Tandem – Kinderrad | S | M | L | K 2 | K1 | <p>Bitte beachten Sie, dass nicht alle in der Tabelle angegebenen Rahmenhöhen je Modell verfügbar sind (die grau angelegten Größen gibt es nur in Alu). Die tatsächlich verfügbaren Rahmenhöhen pro Modell finden sie bei der jeweiligen Rahmenbeschreibung.</p> <p>* bei den »Plus«-Rahmen vergrößert sich die Sitzlänge um 2 cm.</p> | | | | |
| 1... Sitzrohrlänge | 460/390 | 510/440 | 560/490 | 330 | 300 | | | | | |
| 2... Rahmenlänge | 550/730 | 570/740 | 590/750 | 490 | 450 | | | | | |
| 3... Steuerrohrlänge | 170 | 170 | 190 | 120 | 110 | | | | | |
| 4... Steuerrohrwinkel | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 70,5° | 70,5° | | | | | |
| 5... Hinterbaulänge | 440 | 440 | 440 | 380 | 380 | | | | | |
| 6... Tretlagerhöhe | 275 | 275 | 275 | 250 | 220 | | | | | |
| 7... Sitzrohrwinkel | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | | | | | |
| 8... Überstandshöhe | - | - | - | 500 | 470 | | | | | |
| 9... Radstand mit Starrgabel | 1730 | 1770 | 1810 | 931 | 885 | | | | | |
| D... Sitzhöhe ⁽¹⁾ von/bis, in cm | - | - | - | 42-58 | 38-52 | | | | | |
| E... Sitzlänge ⁽²⁾ von/bis, in cm | - | - | - | 52-59 | 48-55 | | | | | |

(1) Sitzhöhe »D« bezeichnet den Abstand von Mitte Tretlager bis Oberkante Sattel (nicht identisch mit der Schrittlänge). Die »von/bis« Maße dienen der Orientierung bei der Bestimmung der Rahmenhöhe. Wichtig hierbei: eine richtig eingestellte Sattelhöhe mittels Fersenmaß.

(2) Sitzlänge »E« bezeichnet den Abstand von Mitte Sattelstütze (unterhalb des Sattels gemessen) bis Mitte Lenkerklemmung. Die kürzeste Sitzlänge entspricht einem 60mm/6°-Vorbau, die längste einem 130mm/6°-Vorbau. Dabei sind Lenker und Sattel auf einer Höhe, bei gemitteltem D-Maß. **Achtung**, bei Lenker über Sattelniveau verkürzt sich das E-Maß um bis zu 2 cm, bzw. verlängert sich bei Lenker unter Sattelniveau.

